

#### Dane techniczne

#### WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- > Bez efektu poślizgu - nie przesuwają się
- > Wysoka elastyczność i dostosowywanie do nierówności podłoża
- > Nadaje się również do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach

#### PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- > Do łączenia płyt gipsowo-kartonowych
- > Do napraw
- > Idealna do zadrapań i pęknięć

#### BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Włókno szklane

#### KOLOR

Biały

#### STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 50mm  
Długość: 25m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.



#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Gramatura	35	g/m <sup>2</sup>	(+/- 10%)
Szerokość	5	cm	(+/- 10%)
Długość	25	m	(+/- 5%)
Wytrzymałość na rozciąganie	120/115	N/ 5 cm	-

Powyzsze wlasnosci sa typowe (standardowe) i nie powinny byc rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w wlasnosci podane sa w przyblizeniu i sa oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

#### PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).